

Ref : YADEL854646



General

Constructor : Coaster

Año : 2014

Largo : 9,92

Calado : 0,80

Casco : Monocasco

Región : Francia Atlantico Rochelle

Detalles de amarre :

Bandera : France

Subtipo :

Arquitecto :

Materiale : Fibra

Amplio : 3,35

quilla : No definido

Balsa Salvavidas : Si

Amarre : No

Arrendamiento en curso : No

Motores

Fabricante : MIDIF

Montage : In Board (IB)

Unidad de poder. (CV) : 101

Relación de desvío : 8°

Transmisión : Eje directo

Fabricante : MIDIF

Combustible : Diesel

Comentarios : MIDIF 3150 diésel

Relación de desvío : 8°

Recuperación del empuje de la hélice mediante montaje completo AQUADRIVE B10/CU21/TM345

hélice 4 palas diámetro 20? paso 15

Eje diámetro 40

Prensaestopas PSS 40X65

Caudalímetro G.O Mass Flow (consumo instantáneo, totalizador de consumo)

alarma sonora adicional en el tubo de escape

Depósito de polipropileno de 400 litros, autonomía de más de 500 millas a 7 nudos

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
WC : Electrica
Timonera : Si

Cabina Doble : 1
Baño : 1
Flybridge : No

Electrónica

Detalles del radar :
Detalles de la sonda : Paquete de instrumentos anemómetro de veleta, sonda con pantalla separada GM120
Detalles del trazador : Pantalla táctil multifunción de 12? GPSMAP 7412
Mapas de visión Broadchart 6?

Radar : No
Piloto auto : Si
GPS : Si
VHF : Si
Generador de agua : No

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No
Plataforma de baño : Si
Cubierta de invierno : No
Vela mayor enrollable : No
Detalles de velas :
Cabina de teca : No

Pasarela : Si
Pescantes : Si
Molinete eléctrico : No
Génova enrollable : No
Espinaquer : No
Cubierta de teca : No

Equipamiento principal

hélice de popa : No
Detalles del grupo y del propulsor : VETU 60 kg

Detalles cargador y Clim. :
Auxiliar : Si

Detalles : tender neumático 2,3m con motor electrico Bateria OPTIMA 55AH de descarga lenta y profunda un cargador de bateria CETEK MXS 5.0 dedicadoPescante para manipulación y almacenamiento anexo en techo de salón.

Hélice de proa : Si
Grupo elec. : No
Climatizador : No
Flaps : No
Motor Dinghy : Si

Electrodomésticos

Congelador : No

Micro ondas : No

Horno : Si

Detalles de calefacción :

Calentador : No

TV : No

Antena de televisión : No

SAT-TV : No

Hielo : No

Horno : Si

Estufa eléctrica : No

SAT-TV : No

Divers

Comentarios : PORTAVASOS ARRASTRE 32,

Características del casco:

Espesor CP 15 mm CTBX todo okoume

Laminación interior/exterior tejidos triaxiales 710 grs.

superestructuras laminacion biaxial 300 grs

Revestimiento y pintura epoxi, acabado de uretano STARLAC de NAUTIX.

Todas las válvulas y accesorios pasacascos están hechos de PPG, excepto la entrada de agua del motor de acero inoxidable.

Acrilamiento, vidrio templado de 8 mm de espesor (6 mm en las puertas) ahumado en el salón.

motorización

MIDIF 3150 diésel atmosférico

101 CV a 3600 rpm

Relación de desvío de 8° 2,5/1

recuperación del empuje de la hélice mediante juego completo AQUADRIVE B10/CU21/TM345

hélice de 4 palas

eje de hélice diámetro 40

Prensaestopas PSS 40X65

Caudalímetro G.O Mass Flow (consumo instantáneo, totalizador de consumo)

alarma sonora adicional en el tubo de escape

Depósito de polipropileno de 400 litros, autonomía de más de 500 millas a 7 nudos.

Velocidad de crucero 7,5 nudos a 2200 rpm para un consumo de 5 litros/hora.

Velocidad máxima 10 nudos para consumo 18 litros/hora.

en la cubierta sólo piezas de acero inoxidable, nada de latón ni bronce. en la cubierta sólo piezas de acero inoxidable, nada de latón ni bronce.

4 ojos de buey que se abren en las paredes del techo, Craftman 420 x250 (cabina de proa, aseo) en el techo:

2 cubiertas de cubierta Craftsman 620 x 620 (1 encima de la cabina de proa, 1 encima del salón)

2 cubiertas de cubierta Craftsman 450 x 320 (1 en el baño, 1 en el techo de la timonera)

4 tacos Taurus Ig 300 mm

2 botas taurus Ig 255

2 calas plegables Ig 210

bolardo de amarre ACHIL 15

Serie pesada con rodillo de proa basculante totalmente de acero inoxidable.

Proa protegida por chapa de acero inoxidable pulido ep 15/10.

4 cuencos ovalados de acero inoxidable.

cabos de amarre de poliéster 3 hilos diámetro 16 mm

1 guardabarros de escalera blanco de 3 peldaños
6 guardabarros 26x76 cm
Molinete eléctrico MAXWELL 1000 w cabezal mixto 8mm/14 mm y mando a distancia con cable
Ancla delta 10 kg, cadena de 8, cable de 14mm
segunda ancla 20 kg con cadena y cable en el fondo
a la derecha de la timonera, a estribor, escalera de acero inoxidable que permite el acceso al techo del salón.
Puertas cupé en el entablado a estribor y babor a la derecha de la timonera facilitando el acceso a bordo.
3 limpiaparabrisas eléctricos en las 3 ventanillas de la parte delantera del puente de mando
potente bocina con compresor situada en el techo de la timonera
sobre techo cuadrado soporte de poste de acero inoxidable y poste de teca diámetro 25 mm altura 60 cm
en techo cuadrado/casa de gobierno, material removible que lleva luces de fondeo, luces de carretera blancas,
deflector de radar, veleta anemómetro y banderines
en el techo de la carroza dos mangas de viento sobre un cajón de besugo, aseos de ventilación y cabina de proa
en el techo del puente de mando 2 mangas de viento en la sala de máquinas (entrada de aire fresco, salida de extractor de aire caliente)
en la cabina 2 portacañas de acero inoxidable de 42 mm de diámetro

Engranaje de dirección VETUS
bomba hidráulica MTP 30
Cilindro MTC 52
Pack piloto automático Garmin GHP10 con bomba hidráulica de 1,2 l

hélice de proa VETUS 60 kg
tubo de túnel diámetro 185 mm

Electrónica garmin
VHF 300I, receptor AIS
pantalla multifunción 12 táctil GPS MAP 7412
Mapeo de visión Blue Chart G2
Paquete de instrumentos anemómetro de veleta, sonda con pantalla separada GM120
Portátil VHF DSC Estándar horizonte HX851E

electricidad
Cuadro eléctrico de 220v, 6 disyuntores bipolares, 6 tomas de corriente de 220v
Todo el siguiente equipo es marca VICTRON ENERGY.
Cargador convertidor 12/800/35 con panel de control independiente.
Distribuidor de carga electrónico CYRIS
controlador de consumo BMV 602S
3 baterías AGM 12v 130 A (1 dedicada al motor, 2 para la placa)
2 cuadros eléctricos de 12 v, 3 tomas de mechero

Encendiendo
luces de navegación (4) y luces de fondeo carcasa de acero inoxidable bombillas LED de 1,7 W
cabina de proa 4 focos LED empotrables 2,4W
2 luces de lectura LED de pared de 3W
sanitarios: 1 neón 16W
sala de máquinas: 1 neón de 24W
caseta del timón: 1 plafón LED de 5W
cuadrado: 2 plafones LED de 3W
cocina: 5 focos empotrables LED orientables de 2,4W
cabina: foco de cubierta LED de 3W

equipo de seguridad ZONA A (offshore)

Plastimo embarcación de supervivencia offshore 6 plazas 24 horas en contenedor
instalado en soporte de acero inoxidable fijado en el techo del salón
3 extintores, uno de ellos accionado por un tirador externo para la sala de máquinas
Agotamiento: 1 bomba automática WHALE ORCA 82 l/m
1 Bomba manual WHALE ORCA 75 l/m
6 chalecos salvavidas + armas obligatorias
Plastimo brújula alcance offshore diámetro 95 mm en eje horizontal
Brújula de rumbo IRIS 50

Comodidad a bordo

5 camas (cabina de proa: cama doble más 1 litera, doble en el salón)
inodoro electrico
Sistema de recuperación de aguas negras con depósito de almacenamiento de 60l y bomba de evacuación eléctrica.
Calentador de agua de 25 l de doble energía (220v y circuito de motor) con mezclador termostático
Depósito de agua de 300 l incorporado al casco
agua a presión mediante bomba autoclave
Ducha de agua fría y caliente en cabina.
Cocina de gas ENO, suspendida, dos fuegos y horno.
Acceso exterior al maletero de la botella de gas.
Frigorífico LIEBHERR 220 v clase A++ 136 litros
8 cortinas enrollables blackout en capotas y paneles
7 cortinas venecianas en las ventanas del salón montadas con cables de sujeción
3 puertas correderas (2 en la timonera y 1 en la parte trasera del salón que conduce a la cabina)
1 panel grande en la parte trasera del salón a la derecha de la cocina que da a la cabina
Barbacoa de gas Magma de acero inoxidable diam 435 mm con fijación en soporte de varilla

ténder neumático 2,3m

con motor electrico

Batería OPTIMA 55AH de descarga lenta y profunda

un cargador de batería CETEK MXS 5.0 dedicado

Pescante para manipulación y almacenamiento anexo en el techo del salón.

El más

espejo de popa que se abre formando una playa para pescar, bañarse y tomar el sol
Escalera de baño y seguridad de 3+ 3 escalones en el lado de estribor del espejo de popa.









































